


PODNOŚNIK PD-MINILIFTNEW STAY LIFT PD-MINILIFTNEW ПОДЪЕМНИК PD-MINILIFTNEW


LIFTS



ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



PRODUKTY POWIĄZANE / RELATED PRODUCTS / СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



INFO




PD-MINILIFTNEW-MOC-ALU-20

PD-MINILIFTNEW-MOC-ALU-01

Mocowanie do ramek alu
Fixing for alu frames
Крепление для алю. рамок


czarny,
black,
чёрный

chrom,
chrome,
хром



Zawias / Hinge / Петля


ZM-DCHC...
ZM-ECHC...
ZM-CNHC...
ZM-INHC...
ZM-HCSL...
ZM-HCSL...
ZM-HIHC...



Zawias / Hinge / Петля


ZP-COCA...
ZP-SCLA...

SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Podnośnik / Lift / подъёмник
2. Mocowanie do korpusu / Body connector / Крепление к корпусу
3. Mocowanie frontu / Front connector / Крепление к фасаду
4. Wkręt M4 + podkładki / Screw M4 + pads / Винт M4 + шайбы
5. Wkręty montażowe / Mounting screws / Саморезы монтажные


Zawias (P20/Soft Close)
Hinge (P20/Soft Close)
петля (P20/Soft Close)




PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Wymiary zabudowy zawiasy nakładane
Installation dimensions overlay hinges
Размеры установки накладные петли


Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie
Spacing of mounting holes in the body and on front
Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе и на фасаде



Wymiar zabudowy - zawiasy bliźniacze
Installation dimensions - twin hinges
Размеры установки - полунакладные петли



Wymiary zabudowy - zawiasy wpuszczane
Installation dimensions - inset hinges
Размеры установки - внутренние петли




* kąt otwarcia zależy od użytych zawiasów
opening angle depends on the hinges used
угол открывания зависит от используемых петель


NF – nałożenie frontu 16 mm
front overlap 16 mm
наложение фасада 16 мм

	Wymiary frontu Front dimensions размеры фасада		Waga frontu Front weight Вес фасада	Zalecana ilość podnośników (szt.) Recommended number of lifts (psc) Рекомендуемое количество лифтов (шт.)	
	Wysokość Height Высота	Szerokość Width Ширина			
PD-MINILIFTNEW-LIGHT	300-400 mm	500-800 mm	2-3 kg	1	chrom chrome хром
	300-400 mm	500-1000 mm	3,1-4 kg	2	
PD-MINILIFTNEW-LIGHT-20	300-400 mm	500-800 mm	2-3 kg	1	czarny black чёрный
	300-400 mm	500-1000 mm	3,1-4 kg	2	
PD-MINILIFTNEW-MEDIUM	300-450 mm	500-1000 mm	3,5-4,5 kg	1	chrom chrome хром
	300-450 mm	500-1200 mm	5,5-7,5 kg	2	
PD-MINILIFTNEW-MEDIUM-20	300-450 mm	500-1000 mm	3,5-4,5 kg	1	czarny black чёрный
	300-450 mm	500-1200 mm	5,5-7,5 kg	2	
PD-MINILIFTNEW-STRONG	380-550 mm	500-1200 mm	5-6 kg	1	chrom chrome хром
	380-550 mm	500-1200 mm	6,5-10 kg	2	
PD-MINILIFTNEW-STRONG-20	380-550 mm	500-1200 mm	5-6 kg	1	czarny black чёрный
	380-550 mm	500-1200 mm	6,5-10 kg	2	


MONTAŻ / ASSEMBLY / УСТАНОВКА




DEMONTAŻ / DISASSEMBLY / ДЕМОНТАЖ





REGULACJA SIŁY OTWARCIA / OPENING FORCE ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА СИЛЫ ОТКРЫВАНИЯ





UWAGA: Ramię podnośnika może wyskoczyć powodując kontuzję.
 Nie zamykaj ramienia bez zamocowanego frontu.
 CAUTION: the lift arm can pop out causing injury.
 Do not close the arm without mounting the front.
 ВНИМАНИЕ: Рычаг подъемника может выскочить, что приведет к травме.
 Не закрывайте рычаг если он не закреплен.



WIERCENIA / DRILLING / СВЕРЛЕНИЕ



* wiercenie dla kąta otwarcia ~100°
 drilling for opening angle ~100°
 сверление для угла открывания ~100°



Produkt / Product / Изделие

