

Bezszczotkowa młotowiertarka z funkcją podkuwania 18V



Opis produktu

Wszechstronne i wydajne urządzenie do wiercenia w betonie, ceramice, kamieniu, drewnie, metalu oraz podkuwania dłutem w tynkach i okładzinach ściennych.

Funkcja płynnego ustawienia pozycji ostrza dłuta, umożliwia dostosowanie jego położenia do powierzchni usytuowanych pod różnymi kątami.

Pneumatyczny mechanizm napędu uderu o sile **2,0 J**, przy częstotliwości uderzeń **0-4600 IPM** oraz prędkości obrotowej **0-1300 RPM** pozwala na szybszą i efektywną pracę przy wierceniu w murze oraz podkuwaniu.

Uchwyt SDS+ pozwala na błyskawiczną i wygodną wymianę wiertła i dłuta, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Silnik bezszczotkowy o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia.

Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.

Wygodnie umiejscowiony przełącznik pozwala wybrać jedną z funkcji: wiercenie bezudarowe, wiercenie udarowe, dłutowanie udarowe z wyłącznikiem obrotowym, rotacja.

Płynna regulacja prędkości obrotów we włączniku daje pełną kontrolę nad wykonywaną czynnością.

Miękki uchwyt rękojeści umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy.

Dodatkowa rękojeść umożliwia uzyskanie lepszej kontroli nad urządzeniem podczas bardziej wymagających prac.

Wbudowana, mocna **dioda LED** doskonale oświetla miejsce pracy.

Przełączanie obrotów elektronarzędzia w obu kierunkach pozwala na wiercenie i wykręcanie.

OneAccuSystem 18V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora z bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

Characteristics

- Napięcie - **18 V**.
- Prędkość obrotowa: **0-1300 RPM**.
- Częstotliwość uderu: **0-4600 IPM**.
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie - **28 mm**.
- Maksymalna średnica wiercenia w stali - **13 mm**.
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie - **16 mm**.
- Silnik **bezszcotkowy**.
- Uchwyt - **SDS+**.
- Energia uderu **2,0J**.
- Waga - **1,69 kg**.
- Wybór funkcji: wiercenie bezudarowe, wiercenie udarowe, dłutowanie udarowe z wyłącznikiem obrotowym, rotacja.
- Płynna regulacja ustawienia pozycji dłuta.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Oświetlenie **LED**.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku.
- Antywibracyjny, miękki uchwyt rękojeści.
- Dodatkowa, stabilizująca rękojeść do najcięższych prac.
- Przełącznik obrotów w prawo i w lewo.
- Akumulator do kupienia oddzielnie.
- **3 lata gwarancji** po rejestracji urządzenia.

Technical data

			
HT2E228-0CH	5902801441370	1	6

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová