

Zestaw energii II 18V



Opis produktu

Praktyczny zestaw zasilający, który obejmuje akumulator litowo-jonowy 4 Ah oraz szybką ładowarkę 4 A. Dzięki wydajnej technologii ładowania akumulator osiąga 80% pojemności w zaledwie 30 minut, co pozwala zminimalizować przerwy w pracy.

Akumulator 4 Ah (HT2E240-A40):

- Niewielka waga i wymiary przyczyniają się do bardziej komfortowej.
- Zaawansowany moduł elektroniczny monitoruje pracę akumulatora w celu maksymalizacji wydajności i zwiększenia trwałości.
- Zabezpieczenie przed zwarcie prądowym poprawia bezpieczeństwo pracy i przechowywania akumulatora. Kontrola poziomu naładowania ogniw wydłuża ich żywotność.
- Ogniwa wykonane w najnowszej technologii litowo-jonowej (Li-Ion) zapewniają wysoką efektywność energetyczną, trwałość oraz niezawodność.
- Obudowa zabezpieczona gumowymi zderzakami chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Możliwa praca od -18 °C do +50 °C.
- Wskaźnik poziomu naładowania.

Ładowarka 4 A (HT2E242-C40):

- Efektywna ładowarka, która naładuje akumulator o pojemności 2 Ah już w ok. 30 min, a akumulator 4 Ah w 60 min.
- Zaawansowany moduł elektroniczny monitoruje napięcie i temperaturę akumulatora w celu maksymalizacji wydajności procesu ładowania oraz zapewnienia długiej trwałości baterii.
- Ochrona przed przegrzaniem wydłuża czas użytkowania oraz żywotność akumulatora.
- Zabezpieczenie przed zwarcie prądowym poprawia bezpieczeństwo procesu ładowania.
- Kontrola poziomu naładowania ogniw wydłuża ich żywotność.
- Wskaźniki informują o stanie akumulatora oraz procesu ładowania.

Charakterystyka

Akumulator 4 Ah (HT2E240-A40):

- Technologia Li-Ion – wysoka efektywność i niezawodność.
- Lekka i kompaktowa konstrukcja.
- Gumowe zderzaki chronią przed uszkodzeniami.
- Zabezpieczenia: przegrzanie, zwarcie, wilgoć.
- Możliwość pracy w zakresie temperatur -18 °C do +50 °C.
- Wskaźnik poziomu naładowania.

Ładowarka 4 A (HT2E242-C40):

- Ładowanie 80% akumulatora 2 Ah – ok. 30 min, 4 Ah – ok. 60 min.
- Elektroniczny moduł monitorujący napięcie i temperaturę.
- Zabezpieczenia: przegrzanie, zwarcie, przeładowanie.

Dane techniczne

			
HT2E273-EP44	5902801605352	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová