

Ładowarka DUO 8A 18V



Opis produktu

Efektywna ładowarka z dwoma portami do akumulatorów 18 V, przeznaczona dla użytkowników, którzy potrzebują równocześnie ładować kilka baterii. Przy podłączeniu dwóch akumulatorów każdy z nich ładowany jest z mocą 4 A, co zapewnia szybkie i wydajne uzupełnianie energii. Ładowarka naładuje już w ok. 30 minut dwa akumulatory o pojemności 2 Ah.

Zaawansowany moduł elektroniczny stale monitoruje napięcie i temperaturę akumulatorów, optymalizując proces ładowania i wydłużając ich żywotność. Wbudowane zabezpieczenia chronią przed przegrzaniem oraz zwarcie prądowym, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania. Kontrola poziomu naładowania ogniw dba o maksymalną efektywność i trwałość baterii.

Diody LED informują o stanie akumulatorów oraz postępie procesu ładowania. Tryb oszczędzania energii uruchamia się automatycznie, gdy akumulatory nie są ładowane, co minimalizuje pobór prądu. Dodatkowo ładowarka wyposażona jest w wentylator, który skutecznie chłodzi urządzenie podczas intensywnej pracy.

Cechy:

- Napięcie: 18 V.
- Ilość portów: 2.
- Prąd ładowania: 2×4 A.
- Czas ładowania akumulatora 2 Ah: 30 min (80%).
- Czas ładowania akumulatora 4 Ah: 60 min (80%).
- Czas ładowania akumulatora 6 Ah: 90 min (80%).
- Zabezpieczenia: przegrzanie, zwarcie, przeładowanie.
- Wskaźniki LED stanu ładowania.
- Wbudowany wentylator chłodzący.
- Tryb oszczędzania energii.

Korzyści:

- Równoczesne ładowanie dwóch akumulatorów.
- Szybkie uzupełnianie energii – już w 30 minut dla baterii 2 Ah.
- Wysokie bezpieczeństwo dzięki rozbudowanym zabezpieczeniom.
- Wydłużona żywotność akumulatorów.
- Pełna kontrola procesu dzięki wskaźnikom LED.
- Komfort użytkowania i stabilna praca dzięki aktywnemu chłodzeniu.

Podwójna ładowarka 2×4 A to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i majsterkowiczów korzystających z wielu akumulatorów. Szybkość, bezpieczeństwo i możliwość równoczesnego ładowania sprawiają, że praca staje się wydajniejsza, a przerwy w pracy – krótsze.

Charakterystyka

- Efektywna ładowarka dwukanałowa do akumulatorów 18 V – umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch baterii.
- Przy podłączeniu dwóch akumulatorów każdy ładowany jest z mocą 4 A.
- Szybkie ładowanie – dwa akumulatory 2 Ah osiągają 80% w ok. 30 minut.
- Zaawansowany moduł elektroniczny monitoruje napięcie i temperaturę, zwiększając wydajność i trwałość baterii.
- Ochrona przed przegrzaniem wydłuża żywotność akumulatorów.
- Zabezpieczenie przed zwarcie poprawia bezpieczeństwo procesu ładowania.
- System kontroli poziomu naładowania ogniw dba o dłuższą żywotność baterii.
- Wskaźniki LED informują o stanie akumulatorów i postępie ładowania.
- Tryb oszczędzania energii minimalizuje pobór prądu, gdy akumulatory nie są ładowane.
- Wbudowany wentylator schładza ładowarkę podczas pracy.

Dane techniczne

			
HT2E283-DC8	5902801621857	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová