

## Zestaw bezszczotkowy klucz udarowy 600 Nm 18V + bateria 2Ah



### Opis produktu

Zestaw HT2E249-B24DD zawiera klucz udarowy z bezszczotkowym silnikiem, uchwytem czworokątnym 1/2" i trzema ustawieniami momentu obrotowego (600 Nm dokręcania, 900 Nm zrywania). W zestawie znajduje się także szybka ładowarka oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 4,0 Ah. Zestaw współpracuje z systemem OneAccuSystem 18V, zapewniając pełną kompatybilność z innymi narzędziami marki.

#### HT2E226-0IW

Wydajny klucz udarowy wyposażony w bezszczotkowy silnik, zapewniający dłuższą żywotność i większą moc. Posiada uchwyt czworokątny 1/2" z pierścieniem blokującym, co ułatwia szybki montaż nasadek. Z maksymalnym momentem dokręcania 600 Nm i momentem zrywającym 900 Nm, narzędzie radzi sobie z nawet najbardziej wymagającymi śrubami i nakrętkami. Trzy ustawienia prędkości obrotowej oraz mechanizm udarowy pozwalają dostosować pracę do różnych zadań, zapewniając kontrolę i precyzję. Uruchomienie momentu zrywającego dla trudnych do odkręcenia śrub następuje po wybraniu 4 biegu i włączeniu lewych obrotów.

#### HT2E242-C40:

Efektywna ładowarka, która umożliwi naładowanie akumulatora 2 Ah w zaledwie 30 minut. Zaawansowany system monitoruje napięcie i temperaturę, optymalizując proces i wydłużając żywotność akumulatora. Zabezpieczenia przed przegrzaniem i zwarcim gwarantują bezpieczeństwo, a wskaźniki precyzyjnie informują o postępie ładowania.

#### HT2E240-A40:

Lekki, kompaktowy akumulator 4,0 Ah zapewniający wydajność i niezawodność. Moduł elektroniczny monitoruje pracę akumulatora, maksymalizując wydajność, czas pracy oraz bezpieczeństwo. Ogniwa litowo-jonowe charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, a gumowe zderzaki chronią przed uszkodzeniami. Akumulator działa w temperaturach od -18°C, a wskaźnik poziomu naładowania informuje o dostępnej energii

## Charakterystyka

### HT2E226-0IW

- Napięcie: **18 V**.
- Maksymalny moment obrotowy: **600 Nm**.
- Moment zrywający: **900 Nm**.
- Uchwyt: **czworokątny, 1/2"**.
- Prędkość obrotowa: **0-1000 / 0-1500 / 0-1900 RPM**.
- Częstotliwość udaru: **0-2400 IPM**.
- Waga: **2,3 kg**.
- Silnik: **bezsztotkowy**.
- 3 ustawienia prędkości obrotowej / momentu obrotowego.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku.
- Rękojeść: **miękka, przeciwpoślizgowa**.
- Przełącznik obrotów: **w prawo i w lewo**.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Ochrona przed przegrzaniem urządzenia.
- Oświetlenie: **LED**.
- **3 lata gwarancji** po zarejestrowaniu urządzenia.



### HT2E242-C40:

- Napięcie: **18 V**.
- Natężenie prądu: **4 A**.
- Waga: **0,56 kg**.
- Zabezpieczenia: **przegrzania, przeładowania, zwarcia**.
- Wskaźnik procesu ładowania.
- Czas ładowania 80% akumulatora 2 A: **30 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 4 A: **60 min**.
- Czas ładowania 80% akumulatora 6 A: **90 min**.

### HT2E240-A40:

- Technologia: **Li-on**.
- Napięcie: **18 V**.
- Pojemność: **4,0 Ah**.
- Waga: **0,67 kg**.
- Zabezpieczenia – przegrzania, przeładowania, zwarcia.
- Wskaźnik naładowania.
- Temperatura zewnętrzna pracy – **od -18°C do +50°C**.

## Dane techniczne

			
HT2E253-B14IW-A20-PROMO	5902801607189	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,  
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón  
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince  
879, 720 00 Ostrava Hrabová

02.2025

